

# POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA GP

## PRODUCTOS ESPECIALES



**GARANTÍA  
DE 3 AÑOS**

**VERSÁTIL**  
**POTENTE**  
**DURADERO**  
**MODULAR**  
**ROBUSTO**

Soluciones específicas para el cliente y la aplicación hasta 6300 kg de capacidad de carga

Motor de gran potencia con una temperatura de funcionamiento baja y sistema de refrigeración

Cadena de acero perfilada ofrece una larga vida útil

Carcasa y cubierta robustas, fabricadas en fundición de aluminio a presión

Clase de protección IP65 como estándar y muchas más opciones disponibles

Amplia oferta de accesorios y opciones



**SWISSNESS**  
Desarrollado en Suiza  
Made in Switzerland  
Desde 1957

# PRODUCTOS ESPECIALES

## PARA LA APLICACIÓN EXIGENTE



### GPK

Capacidad de carga de hasta 2000 kg

Diseño compacto; la solución para hábitáculos con una altura particularmente baja  
Ganancia de altura en el hábitáculo por medio de una sofisticada guía de cadena

Disponible con un marco prolongado para transportar cargas largas y voluminosas




### GPS

Capacidad de carga de hasta 2 x 2500 kg

Polipasto eléctrico síncrono para el transporte de cargas largas y voluminosas  
Operación paralela y precisa de dos cadenas de carga

2 polipastos eléctricos de cadena conectados eléctricamente y mecánicamente  
Distancia de los ganchos de carga 0.7 - 5.0 m



### GPHK

Capacidad de carga de hasta 500 kg

Unidad de control en el gancho para un posicionamiento rápido y fácil de las cargas  
Manejo del polipasto y guiado de la guía de la carga con una sola mano

Unidad de control para el manejo con la mano izquierda y derecha



### GPHT

Capacidad de carga de hasta 250 kg

Dispositivo modelo telescópico para el rápido y preciso posicionamiento de cargas  
Manejo del polipasto eléctrico y a la vez guiado preciso de la carga con una sola mano

Ideal para cargas excéntricas



### GP 1-Ph

Capacidad de carga de hasta 2000 kg

Polipasto eléctrico de cadena monofásico  
Uso en talleres en caso de una ausencia e alimentación trifásica, uso móvil, uso en exterior

Tensión estándar:  
1 x 115 V / 50 Hz  
1 x 230 V / 50 Hz

Tipo de protección IP65



### GPFU

Capacidad de carga de hasta 6300 kg

Polipasto eléctrico de cadena con variador de frecuencia  
Para aplicaciones con alta frecuencia de conmutación y operación con turnos

Velocidad de elevación de hasta 9.6 m/min.  
Con un arranque suave para un posicionamiento preciso y cuidadoso de la carga

Tipo de protección IP65



### GP ATEX

Capacidad de carga de hasta 6300 kg

Polipasto eléctrico de cadena para zonas ATEX

Versión protección contra el polvo GP D:  
Grupo de equipos II, categoría de equipos 3, Zona 22 (D)

Versión protección contra el gas GP G:  
Grupo de equipos II, categoría de equipos 3, Zona 2 (G), 22 (D)

Opcional carro manual o carro motorizado



### GPW

Capacidad de carga de hasta 1000 kg

Polipasto eléctrico de cadena para plantas eólicas

Velocidad de elevación de hasta 16 m/min.  
Recorrido de hasta 200 m

Control de temperatura con función de apagado del motor en caso de un sobrecalentamiento

Final de carrera externo para las posiciones finales del gancho



### GPR

Capacidad de carga de hasta 1250 kg

Polipasto eléctrico de cadena resistente a la corrosión

Industria alimentaria, industria química, farmacéutica, plantas de tratamiento de aguas residuales, uso en exterior

Cadena de acero inoxidable redondeada resistente a la corrosión

Tipo de protección IP65

Opcional carro manual o carro motorizado

Grasa especial para el uso en la industria alimenticia



### LP

Capacidad de carga de hasta 6300 kg

Polipasto eléctrico de cadena para la industria del espectáculo

Bajo peso propio

Para el uso fijo o móvil

Alto grado de operación suave por una transmisión de 3 trenes con engranaje helicoidal

Versiones D8, D8 Plus y C1 o según las especificaciones del cliente