



EQUIPOS DE ELEVACIÓN



dlinares@equiposdeelevacion.com.mx
administracion@equiposdeelevacion.com.mx

MALACATE MANUAL

HARRIS
TOOLS

Modelo GR

Es un cabrestante de engranaje recto (spur gear) diseñado para jalar cargas pesadas en condiciones industriales. Su sistema de freno automático de trinquete con resorte de acero impide que el cable se suelte bajo carga. La manija ergonómica desmontable con empuñadura giratoria reduce la fatiga del operador. Puede instalarse en posición horizontal o vertical sobre pared, techo o estructura. Capacidad de 1,000 kg (cable Ø9 mm) o 2,000 kg (cable Ø11 mm), con 25 m de recorrido.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



ACCIONAMIENTO MANUAL

Engranaje recto

Manivela desmontable con empuñadura giratoria ergonómica. Sin motor, sin electricidad — operación en cualquier lugar



FRENO AUTOMÁTICO

Trinquete S/S

Freno de trinquete con resorte de acero . Bloquea el cable bajo carga, evita caídas accidentales



LONGITUD DE CABLE

25 metros

Cable de acero Ø9 mm (1,000 kg) o Ø11 mm (2,000 kg). Gancho de seguridad incluido



MONTAJE VERSÁTIL

Horiz. / Vert.

Instalación horizontal sobre piso o vertical en pared y techo. Placa base con 4 puntos de anclaje

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	GR-1000	GR-2000
Tipo de equipo	Malacate / Cabrestante	
Sistema de izaje	Cable de acero	
Accionamiento	Manual — engranaje recto	
Capacidad de carga	1,000 kg	2,000 kg
Diámetro de cable	Ø 9 mm	Ø 11 mm
Longitud de cable	25 m	
Sistema de freno	Trinquete automático	
Resorte de trinquete	Acero	
Posición de montaje	Horizontal / Vertical	
Manija	Desmontable, giratoria	



Los Malacates no deben utilizarse para el movimiento de personas.

SUCURSALES

+52 (55) 5365-5115 +52 (55) 5365-5113
equiposdeelevacion.com.mx

Av. Gustavo Baz No.301, Colonia Viveros
de la Loma Tlalnepantla de Baz.
Estado de México

Regio Parque Industrial Santa Catarina
Calle Prolongación las Torres #209,
Santa Catarina, N.L.



EQUIPOS DE ELEVACIÓN