



EQUIPOS DE ELEVACIÓN



dlinares@equiposdeelevacion.com.mx
administracion@equiposdeelevacion.com.mx



POLIPASTO CH

HARRIS
TOOLS

CADENA DE CARGA

La cadena de carga G80 está endurecida y tiene una alta resistencia al desgaste y la corrosión.

Límite de carga de ruptura con más de 5 veces la carga nominal.

El gancho de carga es un gancho de acero al carbono forjado con un pestillo de gancho para trabajos pesados, el cojinete de empuje en el gancho permite una rotación de 360 ° para evitar la torsión de la cadena de carga. Top Hook, para polipastos con gancho suspendido es rígido.

CONTROL DE BOTÓN PULSADOR

La guía de cadena completamente flotante asegura el acoplamiento adecuado de la cadena en la polea de carga.

CARACTERÍSTICA

FRENADO

El sistema de frenado dual combina frenado mecánico más regenerativo, proporciona un frenado instantáneo y seguro.

CARCASA

Ligera, aleación de aluminio fundido

EMBRAGUE DE FRICCIÓN

Un embrague de fricción de alto rendimiento y durabilidad que se integra con el freno de carga. Este diseño debe deslizarse para evitar sobrecarga.

ENGRANAJE

Engranajes mecanizados de precisión tratados térmicamente para mayor resistencia y durabilidad, los cojinetes de bolas o agujas en todos los puntos giratorios funciona con lubricación en baño de aceite para una operación más silenciosa.

TIPO	POLIPASTO
MODO DE IZAJE	CADENA
SISTEMA	ELECTRICO
CAPACIDAD DE CARGA	DESDE 1000 KG
IZAJE	DESDE 3 METROS
VOLTAJE	110 V, 60HZ
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	MONOFÁSICO
GARANTÍA	6 MESES CONTRA ERRORES DE FÁBRICA NO INCLUYE EN PARTES ELECTRICAS



SUCURSALES

+52 (55) 5365-5115 +52 (55) 5365-5113
equiposdeelevacion.com.mx

Av. Gustavo Baz No.295, Colonia Viveros
de la Loma Tlalnepantla de Baz.
Estado de México

Regio Parque Industrial Santa Catarina
Calle Prolongación las Torres #209,
Santa Catarina, N.L.



EQUIPOS DE ELEVACIÓN