



## CADENA DE CARGA

La cadena de carga G80 está endurecida y tiene una alta resistencia al desgaste y la corrosión.

Límite de carga de ruptura con más de 5 veces la carga nominal.

El gancho de carga es un gancho de acero al carbono forjado con un pestillo de gancho para trabajos pesados, el cojinete de empuje en el gancho permite una rotación de 360 ° para evitar la torsión de la cadena de carga. Top Hook, para polipastos con gancho suspendido es rígido.

## CONTROL DE BOTÓN PULSADOR

La guía de cadena completamente flotante asegura el acoplamiento adecuado de la cadena en la polea de carga.

## CARACTERÍSTICA

### FRENADO

El sistema de frenado dual combina frenado mecánico más regenerativo, proporciona un frenado instantáneo y seguro.

### CARCASA

Ligera, aleación de aluminio fundido

### EMBRAGUE DE FRICCIÓN

Un embrague de fricción de alto rendimiento y durabilidad que se integra con el freno de carga. Este diseño debe deslizarse para evitar sobrecarga.

### ENGRANAJE

Engranajes mecanizados de precisión tratados térmicamente para mayor resistencia y durabilidad, los cojinetes de bolas o agujas en todos los puntos giratorios funciona con lubricación en baño de aceite para una operación más silenciosa.

<b>TIPO</b>	POLIPASTO
<b>MODO DE IZAJE</b>	CADENA
<b>SISTEMA</b>	ELECTRICO
<b>CAPACIDAD DE CARGA</b>	DESDE 1000 KG
<b>IZAJE</b>	DESDE 3 METROS
<b>VOLTAJE</b>	110 V, 60HZ
<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>	MONOFÁSICO
<b>GARANTÍA</b>	6 MESES CONTRA ERRORES DE FÁBRICA NO INCLUYE EN PARTES ELECTRICAS





CLASIFICACION DE SERVICIO		TIEMPO TOTAL DE TRABAJO (hrs)						
Clase de servicio		200	400	800	1600	3200	4300	12500
Ligero	El polipasto no es sometido a la carga máxima, sino en pocas ocasiones	/	/	M1	M2	M3	M4	M5
Moderado	Polipasto sujeto a menudo a la carga máxima, normalmente a una carga moderada	/	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Pesado	Polipasto sometido con frecuencia a la carga máxima, normalmente a una carga pesada	M1	M2	M3	M4	M5	M6	/
Muy pesado	Polipasto sujeto a carga completa todo el tiempo	M2	M3	M4	M5	M6	/	/

**TABLA COMPARATIVA ENTRE ESTANDARES ISO & FEM**

ISO Standards	M1	M2	M3	M4	M5	M6
FEM	1Dm	1Cm	1Bm	1Am	2m	3m

### Advertencia

Los Polipastos de cadena no deben utilizarse para el movimiento de personas.

### Garantía

Cada polipasto nuevo está garantizado contra defectos de fabricación, durante un período de 6 meses a partir de la fecha de compra. Los cables y piezas eléctricas no están incluidas dentro de la garantía