



POLIPASTO SK 300

HARRIS
TOOLS

El mini polipasto se puede utilizar ampliamente en diferentes industrias. Utiliza un motor de grado industrial de alta eficiencia.

El sistema de freno doble con un mecanismo de trinquete mecánico y otro controlador de cortocircuito de resistencia de freno.

El cable se detiene automáticamente por encima del límite. Control directo y tiene la ventaja de un fácil mantenimiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño liviano y compacto permite una fácil instalación
- El freno dinámico y mecánico proporciona un frenado instantáneo y seguro
- Puede funcionar con una fuente de alimentación doméstica estándar
- El brazo del sensor detiene automáticamente el motor si la punta del cable está enrollada por debajo
- El cable de acero viene con un gancho giratorio 360° con pestillo de seguridad



ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD (Kg)		300
VELOCIDAD (m/min)	Primera capa	9
	Capa superior	14
MOTOR Kw x A	110 V	1.5 x 13
SISTEMA DE FRENADO	MOTOR	Freno electromagnético
	ENGRANAJE	Freno mecánico
ALTURA DE ELEVACIÓN		29
CLABE Ø mm x m		5 x 30
PESO NETO Kg		19
PESO BRUTO Kg		26



POLIPASTO SK 300

HARRIS
TOOLS

CLASIFICACION DE SERVICIO		TIEMPO TOTAL DE TRABAJO (hrs)						
Clase de servicio		200	400	800	1600	3200	4300	12500
Ligero	El polipasto no es sometido a la carga máxima, sino en pocas ocasiones	/	/	M1	M2	M3	M4	M5
Moderado	Polipasto sujeto a menudo a la carga máxima, normalmente a una carga moderada	/	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Pesado	Polipasto sometido con frecuencia a la carga máxima, normalmente a una carga pesada	M1	M2	M3	M4	M5	M6	/
Muy pesado	Polipasto sujeto a carga completa todo el tiempo	M2	M3	M4	M5	M6	/	/

TABLA COMPARATIVA ENTRE ESTANDARES ISO & FEM

ISO Standards	M1	M2	M3	M4	M5	M6
FEM	1Dm	1Cm	1Bm	1Am	2m	3m

Advertencia

Los Polipastos de cable no deben utilizarse para el movimiento de personas.

Garantía

Cada polipasto nuevo está garantizado contra defectos de fabricación, durante un período de 6 meses a partir de la fecha de compra. Los cables y piezas eléctricas no están incluidas dentro de la garantía