



LLAVE PARA TAMBO


Modelos 59

Las llaves MORplug han sido diseñadas para abrir y cerrar de forma segura los tapones de tambores de acero, plástico o fibra. Su construcción robusta y ergonómica ofrece mayor palanca y comodidad de uso, adaptándose a múltiples superficies y formas de tapones.

Están disponibles en versiones estándar y en materiales resistentes a chispas para aplicaciones con líquidos inflamables, garantizando durabilidad, seguridad y un desempeño confiable en operaciones industriales y de manejo de contenedores.

Modelo	Material	Construcción / Diseño	Uso recomendado	Longitud	Peso envío	Peso neto
59	Hierro dúctil pintado	Pieza sólida de una sola pieza, color	Tambores de acero, plástico o	15.5" (394 mm)	4.5 lb (2.0 kg)	4.3 lb (2.0 kg)
	(ductile iron)	azul. Diseño robusto para mayor	fibra con materiales no			
		palanca y espacio de mano.	inflamables			
59SRM	Bronce al	Misma forma que el modelo 59.	Uso seguro con tambores que	15.5" (394 mm)	5.0 lb (2.3 kg)	4.4 lb (2.0 kg)
	manganeso	Mayor elasticidad y resistencia del	contengan materiales inflamables			
	resistente a chispas	bronce al manganeso.	(anti-chispa)			
59SRZ	Aleación de zinc-	Misma forma que el modelo 59.	Uso seguro con tambores que	15.5" (394 mm)	4.0 lb (1.8 kg)	3.3 lb (1.5 kg)
	aluminio resistente a	Seleccionada por su alta	contengan materiales inflamables			
	chispas	resistencia, dureza y economía.	(anti-chispa)			





Notas importantes

-Los modelos 59SRM y 59SRZ son resistentes a chispas, diseñados como medida extra de seguridad para tambores con líquidos o sustancias inflamables.

de la Loma Tlalnepantla de Baz.

Estado de México

- -El modelo estándar 59 está limitado a materiales no inflamables.
- -Todos los modelos son compatibles con tambores de acero, plástico y fibra.
- -Empaque: cada unidad se entrega en caja individual con instrucciones de uso.



Santa Catarina, N.L.



